

# ALURENO: ALU SURFACE RENEWER/RENOVATEUR

## 1. Description

Le nettoyant AluReno est un nettoyant pour la rénovation et protection de chaque type d'aluminium. Avec un traitement de AluReno, les surfaces restent saines et gardent un aspect nouveau, même avec des dégâts forts provoqués par les rayons UV. Le nettoyant est facile à appliquer et non agressif pour les peintures/la laque, le plastic et tout autre matériau.



## 2. Applications

Le nettoyant AluReno peut être utilisé à chaque type d'aluminium : laqué, laque texturée, anodisé, etc. Il est aussi possible d'utiliser et appliquer le AluReno à des autres types de matériau pour les protéger et rénover.

## 3. Mode d'emploi

Tout d'abord, assurez-vous que la surface à nettoyer soit sèche et sans poussière. Nettoyez ensuite soigneusement la menuiserie aluminium avec AluClean. Après séchage, à l'aide d'une éponge neutre (ou un chiffon blanc propre), appliquer uniformément AluReno non dilué sur la surface à traiter. Le produit agit rapidement, est économique en consommation et est non agressif. Il est dès lors conseillé de faire un essai sur une petite surface non visible. Le produit étant fortement dégraissant, il est conseillé de porter des gants. La température de la surface à traiter doit être comprise entre 10 °C et 25 °C.

## 4. Données techniques

Couleur:	Transparent, vert clair
Odeur:	Aggréable
Emballage:	Bouteille PE 500ml (carton 12 X 500ml) Bidon métal 1000ml (carton 6 X 1000ml)
Densité:	Environ 0,79g/ml
Composition:	Mix de hydrocarbures aliphatiques
Usage:	Uniquement à usage professionnel

## 5. Stockage

Le nettoyant AluPro doit être conservé dans un endroit bien ventilé, entre 10°C et 25°C. L'évaporation se produit si la bouteille est ouverte.