TECHNISCHE FICHE (TDS)

ANAFIX

1. BESCHRIJVING

Anafix is een uitermate sneldrogende secondelijm. De cyanoacrylaatlijm is een kleurloze vloeistof met een lage viscositeit en een snelle reactietijd. Het volstaat om een beperkte hoeveelheid van de lijm te gebruiken om een goede adhesie te bekomen. Het product kan gebruikt worden op het grotendeel van de bouwmaterialen, waarbij snelle en krachtige verlijming cruciaal is.

2. TOEPASSINGEN

Anafix secondelijm is geschikt voor alle materialen, waaronder zelfs zure materialen zoals papier, karton, hout en leder. Ook andere materialen zoals synthetische rubbers en plastic, meer in het bijzonder voor materialen zoals EPDM, EVA, hard en week PVC,... kunnen verlijmd worden. Het product kan ook toegepast worden op bijvoorbeeld leder, hout, en kunststofvezel.

3. GEBRUIKSAANWIJZING

De te lijmen oppervlakken dienen zuiver en droog te zijn. Een druppel lijm aanbrengen op één van de te verlijmen oppervlakken en aansluitend de onderdelen zo snel mogelijk samenvoegen en een lichte druk uitoefenen gedurende enkele seconden. Na enkele seconden is er reeds een sterke verbinding. De maximale treksterkte wordt verkregen na volledige uitharding (12-24u). De lijm moet gebruikt worden tussen een temperatuur van de 15°C en 25°C.

4. TECHNISCHE KENMERKEN

KLEUR	Transparant
GEUR	Typisch
VERPAKKING	PE Flesje van 20ml (karton 20 X 20ml)
VISCOSITEIT	Ongeveer 600 mPas bij 20°C
DENSITEIT	1.05g/ml
SAMENSTELLING	Mix van solventen
GEBRUIK	Professioneel

5. OPSLAG

De lijm moet op een goed geventileerde plaats bewaard worden. De fles moet ten alle tijden goed dichtgedraaid zijn en bewaard worden weg van een plaats met risico op vlam- of vuurvorming. Bewaren tussen een temperatuur van 10°C en 25°C.

Brugstraat 14
8720 Oeselgem
België