

TECHNISCHE FICHE (TDS)

ALUCLEAN

1. BESCHRIJVING

Aluclean reiniger is een neutrale aluminium cleaner die speciaal ontworpen is voor het reinigen van vervuild geanodiseerd en (structuur)gelakt aluminium en staal. Aluclean is een sterk geconcentreerde lichtbruine waterdunne vloeistof met een aangename zachte geur. Het product bevat geen zuren of schuurmiddelen waardoor er geen enkel gevaar is voor de aantasting van metaal, lak, rubber, etc.



2. TOEPASSINGEN

Aluclean kan gebruikt worden voor dagelijks onderhoud op verschillende ondergronden:

- Voor het behandelen van (aluminium) schrijnwerk, zoals garagepoorten, profielen en voordeuren.
- Geschikt voor aluminium gevelbekleding en maatwerkoplossingen, zoals raamkaders, raamtabletten, dakranden en muurkappen,
- Kan ook gebruikt worden op verschillende types kunststoffen, zoals tuinmeubelen, boten, caravans en rolluiken.

Het product is niet toereikend voor het reinigen van sterk verweerde oppervlakken, alsook het verwijderen van hardnekkige vervuiling. Daarvoor wordt Alureno of Alupro aangeraden.

3. GEBRUIKSAANWIJZING

Het is belangrijk om eerst de te behandelen oppervlaktes stofvrij te maken door te wassen met water. Daarna het product aanbrengen met een zachte witte doek of een spons en zorgvuldig het oppervlak inwrijven. Het is mogelijk om het product te verdunnen met water, tot maximaal 1:20. De verdunning hangt af van de graad van vervuiling. Achteraf is het belangrijk om het oppervlak af te spoelen met proper water. Het verbruik is ongeveer 10-30m² per liter.

4. TECHNISCHE KENMERKEN

KLEUR	Licht bruin
GEUR	Aangenaam
VERPAKKING	PET fles van 500ml (karton 12 X 500ml) Metalen fles van 1000ml (karton 6 X 1000ml)
DENSITEIT	1,02 g/ml
SAMENSTELLING	Mix van tensoactieve stoffen
GEBRUIK	Professioneel en particulier

5. OPSLAG

De reiniger moet op een droge en goed geventileerde plaats bewaard worden, tussen de 10°C en 30°C. De fles moet ten alle tijden goed dichtgedraaid zijn en bewaard worden weg van een plaats met risico op vlam- of vuurvorming. Verdamping treedt op bij geopende verpakkingen.