FICHE TECHNIQUE (TDS)

ALUCLEAN

1. DESCRIPTION

Aluclean Nettoyant est un nettoyant neutre pour aluminium spécialement conçu pour le nettoyage de l'aluminium anodisé et de l'aluminium (à revêtement structuré) laqué, ainsi que de l'acier, lorsqu'ils sont encrassés. Aluclean est un liquide très concentré, brun clair, fluide comme l'eau, doté d'une agréable odeur douce. Le produit ne contient ni acides ni abrasifs, ce qui exclut tout risque d'endommagement du métal, de la peinture, du caoutchouc, etc.

2. APPLICATIONS

Aluclean peut être utilisé pour l'entretien quotidien de différentes surfaces.

- Il est idéal pour le traitement des menuiseries (en aluminium), telles que les portes de garage, les profilés et les portes d'entrée.
- Le produit convient également aux revêtements de façade en aluminium (encadrements de fenêtres, les tablettes de fenêtre, les rives de toiture et les couvertines).
- Aluclean peut aussi être utilisé sur différents types de matières plastiques, notamment le mobilier de jardin, les bateaux, les caravanes et les volets roulants.

Le produit n'est toutefois pas adapté au nettoyage de surfaces fortement altérées par les intempéries ni à l'élimination de salissures tenaces. Pour ces applications, l'utilisation d'Alureno ou d'Alupro est recommandée.

3. MODE D'EMPLOI

Il est important de commencer par dépoussiérer les surfaces à traiter en les lavant à l'eau. Ensuite, appliquer le produit à l'aide d'un chiffon blanc doux ou d'une éponge et frotter soigneusement la surface. Il est possible de diluer le produit avec de l'eau, jusqu'à un maximum de 1:20. Le taux de dilution dépend du degré de salissure. Après l'application, il est important de rincer la surface à l'eau propre. La consommation est d'environ 10 à 30 m² par litre.

4. DONNEES TECHNIQUES

COULEUR	Brun clair
ODEUR	Agréable
EMBALLAGE	Bidon PET 500ml (carton 12 X 500ml) Bidon métal 1000ml (carton 6 X 1000ml)
DENSITE	1,02g/ml
COMPOSITION	Mix de agents tensioactifs
USAGE	Usage professionnel et particulier

5. STOCKAGE

Le nettoyant doit être entreposé dans un local bien ventilé. Stocker à une température comprise entre 5 °C et 30 °C. L'évaporation se produit si la bouteille est ouverte.

Brugstraat 14
8720 Oeselgem
België