

FICHE TECHNIQUE (TDS)

ALURENO: ALU SURFACE RENEWER

1. DESCRIPTION

AlUreno est un produit spécialement développé pour le nettoyage et la rénovation des menuiseries en aluminium présentant des signes de vieillissement liés aux intempéries et à l'exposition aux UV. Il redonne aux surfaces leur aspect d'origine en ravivant les teintes altérées par une forte exposition aux rayons UV. Facile d'utilisation, il nourrit le support et renforce sa protection contre les agressions climatiques futures.



2. APPLICATIONS

AluReno peut être utilisé sur différents types de supports et convient particulièrement à tous les types d'aluminium : aluminium laqué, thermolaqué et à finition texturée.

- Il est idéal pour le traitement des menuiseries (en aluminium), telles que les portes de garage, les profilés et les portes d'entrée.
- Le produit convient également aux revêtements de façade en aluminium ainsi qu'aux solutions sur mesure, telles que les encadrements de fenêtres, les tablettes de fenêtre, les rives de toiture et les couvertines.
- AluReno peut aussi être utilisé sur différents types de matières plastiques, notamment le mobilier de jardin, les bateaux, les caravanes et les volets roulants.

3. MODE D'EMPLOI

Dépoussiérer préalablement la surface à traiter et veiller à ce qu'elle soit parfaitement sèche. Procéder ensuite à un nettoyage approfondi de la menuiserie en aluminium à l'aide d'AluClean. Après séchage complet, appliquer AluReno non dilué au moyen d'une éponge blanche propre ou d'un chiffon blanc propre et répartir le produit de manière homogène sur toute la surface. Compte tenu de son important pouvoir dégraissant, le port de gants est recommandé lors de l'utilisation. La température de la surface à traiter doit être comprise entre 10 °C et 25 °C.

Le produit présente un rendement élevé et une consommation particulièrement faible.

4. DONNEES TECHNIQUES

COULEUR	Transparent, vert clair
ODEUR	Agréable
EMBALLAGE	Bidon PET 500ml (carton 12 X 500ml) Bidon métal 1000ml (carton 6 X 1000ml)
DENSITE	0,79g/ml
COMPOSITION	Mix de hydrocarbures aliphatiques
USAGE	Usage professionnel et particulier

5. STOCKAGE

Le nettoyant doit être entreposé dans un local bien ventilé. Stocker à une température comprise entre 5 °C et 30 °C. L'évaporation se produit si la bouteille est ouverte.