FICHE TECHNIQUE (TDS)

CEMENT CLEANER 100

1. DESCRIPTION

Le Cement Cleaner 100 est particulièrement adapté à l'élimination des voiles de ciment et des dépôts calcaires sur les profilés de fenêtres en PVC blanc ou avec finition (revêtus d'un film décoratif ou d'un revêtement de surface). Ce nettoyant pour ciment peut également être utilisé sur l'aluminium. Les voiles de ciment ou les résidus de plâtre se rencontrent principalement sur les bâtiments neufs.

2. APPLICATIONS

Ce nettoyant pour ciment est un produit de nettoyage performant pour le PVC rigide blanc teinté dans la masse, ainsi que pour les films Renolit et DecoroC. Le produit peut également être utilisé sur l'aluminium.

Les propriétés du Cement Cleaner 100 sont les suivantes :

- Élimine les résidus de plâtre
- Nettoie et dégraisse
- Élimine les voiles de ciment et les dépôts calcaires

3. MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant utilisation. Appliquer à l'aide d'un chiffon doux afin d'éliminer les résidus de ciment. Laisser agir le produit pendant quelques instants. Au plus tard 15 minutes après l'application du Cement Cleaner, rincer abondamment la surface à l'eau. Ne pas utiliser sur des carrelages sensibles aux acides.

4. DONNEES TECHNIQUES

COULEUR	Transparent
ODEUR	Medium
EMBALLAGE	Bidon PE 500ml (carton 6 X 500ml) Autres conditionnements sur demande
DENSITE	0,88g/ml
COMPOSITION	Mélange de hydrocarbures aliphatiques
USAGE	Usage professionnel et particulier

5. STOCKAGE

Le nettoyant doit être entreposé dans un local bien ventilé. Stocker à une température comprise entre 10 °C et 30 °C.

Brugstraat 14
8720 Oeselgem
België