

FICHE TECHNIQUE (TDS)

PLEXISPRAY PMMA CLEANER

1. DESCRIPTION

Le nettoyeur Anaf PLEXI / PMMA est spécialement conçu pour le nettoyage et l'entretien quotidien des surfaces en acrylique et du Plexiglas® (en PMMA). Ce nettoyeur permet d'éliminer facilement la poussière, les traces de graisse et les salissures. Le produit peut être utilisé en toute sécurité, sans dilution, sur le PMMA/Plexiglas® et n'altère pas les propriétés du matériau. Il produit une mousse agréable à l'utilisation et garantit un résultat sans traces. Le produit procure également un léger effet antistatique.



2. APPLICATIONS

Le produit est sûr et a été officiellement testé pour une utilisation sur le Plexiglas®. Même après une exposition prolongée et une utilisation intensive, il n'endommage pas le Plexiglas®, contrairement à la majorité des autres produits disponibles sur le marché. Il convient également au nettoyage des films décoratifs en PVC coloré appliqués sur des surfaces en PMMA, notamment sur les fenêtres et les portes. Le nettoyeur peut en outre être utilisé sur diverses surfaces en matière plastique. Le nettoyeur Anaf PLEXI / PMMA est prêt à l'emploi (ready-to-use) et convient aussi bien aux utilisateurs professionnels qu'aux particuliers.

3. MODE D'EMPLOI

Ouvrez le pulvérisateur à gâchette et vaporisez le nettoyeur ANAF PLEXI sur la surface à nettoyer. Essuyez ensuite la surface avec un chiffon propre ou un chiffon en microfibre jusqu'à ce qu'elle soit sèche. Si nécessaire, répétez l'opération. Assurez-vous que la surface ne contient pas de sable, de grains ou d'autres résidus durs afin d'éviter les rayures pendant le nettoyage. Le produit n'élimine pas les rayures déjà présentes sur le PMMA/Plexiglas®.

4. DONNEES TECHNIQUES

COULEUR	Transparent, liquide fluide
ODEUR	Agréable
EMBALLAGE	Bidon PE 500ml avec brumeur (carton 8 X 500ml) Autres conditionnements sur demande
DENSITE	1,00g/ml
COMPOSITION	Mélange de tensioactifs anioniques
USAGE	Usage professionnel et particulier

5. STOCKAGE

Le nettoyeur doit être entreposé dans un local bien ventilé. Stocker à une température comprise entre 10 °C et 25 °C.